

APOLUS®

SMARTMETERING / AGUA



M E D I D O R
U L T R A S Ó N I C O
C O M E R C I A L & I N D U S T R I A L



B-ULKE

APOLUS®

SMARTMETERING / AGUA

B-ULKE



• **HIERRO DÚCTIL CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO**



DESDE **R250**
HASTA **R1250**
RATIO

BATERÍA




VÁLVULA EXTERNA CIERRE REMOTO



CONECTIVIDAD INCLUIDA*

LoRaWAN®

NB-IoT



DN50 - DN300
SUPERIORES SOBRE PEDIDO

- **Medición de doble canal**, alta precisión y buena estabilidad. Con redundancia, incluso si uno de los canales está bloqueado por objetos extraños o anomalías, el medidor aún puede medir.
- **Con función de autodiagnóstico**: alarma de falla del sensor de flujo, alarma de desconexión y cortocircuito del sensor de temperatura, alarma de exceso de rango de medición, alarma de bajo voltaje de la batería.
- Medición de flujo de la compañía que habilita una **corrección de errores patentada** de datos, dando como resultado una alta precisión y estabilidad de medición.
- Integración de **Batería de Litio y SPC** para cubrir la demanda de uso de Válvula de Cierre, batería con larga duración **de hasta 10 años**.
- Contabiliza **el flujo inverso agregado**.
- Función opcional **de monitoreo de presión de tubería**.
- Conectividad inalámbrica (**LoRaWAN** o **NB-IoT**) (Opción con salida de pulso M-BUS / RS485 IoT)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN OPCIONAL:

A) ALIMENTACIÓN DE LA BATERÍA INCORPORADA (CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA).

B) FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (PARA CONFIGURACIÓN 485, RANGO DE VOLTAJE: CC (7,5-24 V) (A ESPECIFICAR AL REALIZAR EL PEDIDO).

• SUJETO A TÉRMINOS Y CONDICIONES.

ULTRASÓNICOS
COMERCIAL & INDUSTRIAL





CDMX

GALILEO 93, POLANCO, POLANCO
IV SECC, MIGUEL HIDALGO, 11550 , CDMX

GUADALAJARA

PASEO CORPORATIVO ANDARES 2233
PISO 2 CP 43244 ZAPOPAN, JALISCO

APOLUS®
AP NETWORKS SAPI DE CV



APOLUS.NET

